

21.05.2025

Version 1

info@alutronic.de

+49(0)2353 915-5

Eigenschaften

PO

100-75-15-

AL

Oberfläche:	Pressblank
Breite [mm]:	100,0
Höhe [mm]:	15,0
Länge [mm]:	75,0
Bodenstärke [mm]:	5,0
Stückgewicht [g]:	160,0
Maximale Verlustleistung [W]:	80,0

Weitere Informationen

- 255 Stifte - Rthk Wert: 3,0 k/W (bei 20W passiv); 0,8k/W (bei 80W belüftet 2m/s seitlich); 0,4k/W (bei 120W belüftet 2m/s von oben) - Detaillierte thermische Leistungswerte auf Anfrage - Anordnung und Anzahl der Stifte für optimalen Luftdurchsatz - Mechanische Bearbeitung möglich - Passende Wärmefolien verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Passende Lüfter verfügbar (auch vorkonfektioniert) - Oberflächenveredelung optional: Eloxieren, Chromatieren - Gleichmäßige Wärmeverteilung in der Basis und in den Stiften in Wärmeflussrichtung - Kundenspezifische Modifikationen und Sonderausführungen, andere Stiftlängen und Oberflächen auf Anfrage. (<mailto:info@alutronic.de>)

Alutronic Kühlkörper GmbH Co. KG | Auf der Löhke 9-11 | D-58553 Halver

Tel: 02353 9155 | Fax:02353 915333 | www.alutronic.de