


Eigenschaften PR 132

Breite [mm]:	48,0
Höhe [mm]:	23,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,3691



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3,

DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	8,6	7,2	5,8	4,7
10,0	7,1	6,3	5,2	4,3
15,0	6,5	5,8	4,9	4,1
20,0			4,6	3,9
25,0				3,7
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

