


Eigenschaften PR 151

Breite [mm]:	51,0
Höhe [mm]:	11,6
Bodenstärke [mm]:	4,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,05



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
10,0	6,4	4,8	4,0
15,0	5,9	4,4	3,8
20,0		4,2	3,6
25,0		4,0	3,4
30,0			3,3
Länge in mm	50,0	100,0	150,0

