

Eigenschaften PR 35

Breite [mm]:	60,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	3,7
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,96



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper mit versenkter Montagefläche

Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6

frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3,

DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung,

Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	8,8	7,1	5,7	4,6
10,0	7,3	6,2	5,1	4,2
15,0	6,4	5,7	4,7	4,0
20,0			4,4	3,8
25,0				3,7
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

