


Eigenschaften PR 46

Breite [mm]:	25,0
Höhe [mm]:	5,0
Bodenstärke [mm]:	1,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	0,2



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE= schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHS/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
1,0	38	21,91	15,95
2,0	37,8	21,8	15,8
4,0	31,15	18,68	14,68
6,0	28,29	17,52	13,58
8,0	26,88	16,67	12,96
Länge in mm	25,0	50,0	75,0

